Scheda tecnica


Carta patinata pesante HP, dimensione del core 76,2 mm

Questo prodotto è compatibili con inchiostri HP Latex, a base di colorante e pigmentati.



Il sistema di stampa grande formato HP—la soluzione completa

Le stampanti HP Designjet, HP Latex, and HP Scitex, gli inchiostri e le testine di stampa Original HP inks, ed i materiali di stampa Original HP sono progettati per lavorare insieme come un sistemaper forniore risultati affidabili e consistenti ad ogni stampa.



Crea stampe durature, ricche e dai colori accurati.

Raggiungi di piú con risultati consistenti

Da disegni di linee e grafiche con inchiostri a bassa densitá, vedi la consitenza e l'alta qualitá dell'immagine, stampa dopo stampa.

Migliora il tuo tempo di risposta

Maneggia con sicurezza stampe appena prodotte. Una patinatura migliorata fornisce resistenza alle abrasioni dell'inchiostro per garantirti consegne in tempi rapidi.

Fai di piú, pensando all'ambiente

Ottieni versatilitá con questa carta premium bianco brillante. Da campagne di lavoro e prove di design fino a disegni con linee pregiate ed illustrazioni, soddisfa i bisogni del progetto e gli obiettivi ambientali dell'azienda e dei tuoi clienti con una carta riciclabile.

Clientela di sestinazione	Applicazioni	Vantaggi
Architetti	Poster e presentazioni	Stampe ricche e dai colori accurati e risultati consistenti e di alta qualitá.
Ingegneri	Espositori per punti vendita e rivendite al dettaglio	Resistenza all'abrasione dell'inchiostro per una lavorazione piú semplice
Professionisti di Sistemi Informativi Territoriali (GIS)	Sistemi Informativi Territoriali (GIS)	Riciclabile attraverso i programmi comunemente disponibili.
Designer grafici	Architettura (AEC) e ingegneria (MCAD)	
Fornitori di servizi di stampa		

Specifiche tecniche



Carta patinata pesante HP, dimensione del core 76,2mm
Per i profili aggiornati di ICC/supporti e varietá di risorse per aiutarti ad ottenere il massimo dalla tua stampante e dai materiali di stampa grande formato HP, prego visitare il sito HPLFMedia/hp/paperpresets.

Peso	130 g/m² per ISO 536 Test Method, (35 lbs)			
Spessore	167 microns/6.6 mil per ISO 534 Test Method			
Opacitá	96% per TAPPI T-425 Test Method			
Brillantezza	89% per TAPPI T-452 Test Method			
Grado di bianco	144 per CIE Ganz 82 Test Method			
Finitura	Opaca			
Temperatura di lavorazione	da 15 a 35° C / da 59 a 95° F			
Umiditá di lavorazione	da 20 a 80% RH			
Tempo di asciugarura	Immediata (a 23° C, 50% RH)			
Conservazione	1 anno, chiuso in confezione originale			
Temperatura di stoccaggio	da 0 a 40° C / da 32 a 104° F			
Umiditá di stoccaggio	da 5 a 95% RH			
Riciclaggio	Riciclabile attraverso i programmi comunemente disponibili			
Paese d'origine	Prodotto in Germania			
Informazioni per ordinare	**Numero prodotto**	**Misure bobina**	**UPC codes**	**Regione**
	D9R32A	914 mm x 61 m (36 in x 200 ft)	848412009989	North America, Europe, Asia
	D9R33A	1067 mm x 61 m (42 in x 200 ft)	848412009996	North America, Europe, Asia
	D9R34A	1372 mm x 61 m (54 in x 200 ft)	848412010008	North America, Europe, Asia
	D9R35A	1524 mm x 61 m (60 in x 200 ft)	848412010015	North America, Europe, Asia
Garanzia	I materiali di strampa formato grande HP non hanno difetti di materiale nè di lavorazione. Per le dichiarazioni di garanzia, visitare il sito HPLFMedia.com/hp/mediawarranties.			

Per informazioni dettagliate sul portfolio materiali di stampa grande formato HP e per ordinare, visitare il sito HPLFMedia.com

© 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute sono soggette a cambiamenti senza preavviso. Le uniche garanzie per i prodotti ed i servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni esplicite di garanzia che accompagnano questi prodotti e servizi. Nulla di qui riportato va interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali o omissioni qui contenute.

HP è un marchio registrato di Hewlett-Packard Company ed è usatio da Brand Management Group su licenza di Hewlett-Packard Company.

Gennaio 2015