




Vinile adesivo perforato per finestra monolato HP



Il sistema di stampa grande formato Hp—la soluzione completa

Le stampanti HP Designjet e HP Scitex, gli inchiostri e le testine di stampa Original HP, ed i materiali di stampa Original HP sono progettati per lavorare insieme come un sistema per fornire risultati consistenti ed affidabili ad ogni stampa.



¹ Con inchiostri HP Latex. La resistenza allo sbiadimento, ai graffi, alle macchie e all'acqua HP stimata dai laboratori HP Image Permanence Lab su una gamma di supporti inclusi i materiali di stampa HP. Per maggiori informazioni, vedere globalBMG.com/hp/printpermanence.

² Con inchiostri HP Latex. Resistenza all'acqua testata dai laboratori HP Image Permanence su una gamma di supporti HP seguendo il metodo ISO 18935. Per maggiori informazioni, vedere globalBMG.com/hp/printpermanence.

³ Con inchiostri HP Latex. Resistenza allo sfregamento per pulizia su vetro/sutti i supporti testato dai laboratori HP Image Permanence usando un tester Taber con Windex cleaner, peso 250 gr, 5 fasi. I risultati reali possono variare. Poiché le composizioni dei detergenti per finestra possono variare, si consiglia ai clienti di provare su una piccola area.

Vedi grafiche accattivanti ed una rimozione pulita

Create incredibili grafiche per finestra che permettano la visione all'esterno

Ferma il traffico con grafiche accattivanti piene di colori vibranti, testi e dettagli precisi, ideali per essere visti da vicino. Stampa con il vinile adesivo perforato per finestra monolato HP ed ottieni stampe di forte impatto sulla parte frontale, chiara visibilità sul retro.

Godi di questo substrato facile da usare e da rimuovere

Godi della semplicità di lavorare con questo substrato polimerico in vinile. L'autoadesivo permanente chiaro si rimuove in maniera pulita anche dopo 6 mesi. Questa soluzione senza problemi aiuta a risparmiare tempo e denaro.

Fai affidamento su risultati consistenti e duraturi

Conta su risultati duraturi—le stampe raggiungono fino ad 1 anno di resistenza allo sbiadimento all'esterno, non laminate.¹ mantieni un flusso di lavoro efficiente con questo substrato dalle notevoli prestazioni, progettato con la stampante ed una gamma di inchiostri Original HP, per risultati concreti.

Clientela di destinazione	Applicazioni	Vantaggi
Fornitori di servizi di stampa	Cartelli pubblicitari	Colori vibranti e buona visibilità
	Grafiche per finestra	Substrato polimerico in vinile con protezione in carta bianca
		60% area stampabile e 40% area vuota 1.5 mm diametro del foro
		Facile da applicare e rimuovere
		Stampe resistenti all'acqua ²
		Resistenza alla pulitura su vetro/altri mezzi ³
		1 anno di resistenza allo sbiadimento all'esterno, non laminato ¹
		Fino a 6 mesi di rimozione pulita
		Dimensioni stabili

Specifiche tecniche



Vinile adesivo perforato per finestra monolato HP

Per i profili aggiornati ICC/preimpostazioni carta, prego visitare globalBMG.com/hp/paperpresets.

Peso (senza protezione)	155 g/m ² per ISO 536 Test Method		
Peso (con protezione)	288 g/m ² per ISO 536 Test Method		
Spessore (senza protezione)	165 microns/6.5 mil per ISO 534 Test Method		
Spessore (con protezione)	406 microns/16 mil per ISO 534 Test Method		
Opacità (senza protezione)	75% per TAPPI T-426 Test Method		
Opacità (con protezione)	98% per TAPPI T-425 Test Method		
Finitura	Semi-lucida		
Temperatura di lavorazione	da 15 a 30° C / da 59 a 86° F		
Umidità di lavorazione	da 30 a 70% RH		
Resistenza allo sbiadimento (Commerciale su finestra)	1 anno, non laminato con inchiostri HP Latex ⁴		
Resistenza allo sbiadimento (Esterno)	1 anno, non laminato con inchiostri HP Latex ⁵		
Resistenza all'acqua	Resistente all'acqua con inchiostri HP Latex ⁶		
Conservazione	1 anno, chiuso in confezione originale		
Temperatura di stoccaggio	da 18 a 30° C / da 64 a 86° F		
Umidità di stoccaggio	da 30 a 55% RH		
Paese d'origine	Prodotto in Taiwan		
Informazioni per ordinare	Numero prodotto	Misure bobina	UPC codes
	CH004A	1067 mm x 50 m (42 in x 164 ft)	848412009569
	CH005A	1372 mm x 50 m (54 in x 164 ft)	848412009576
Regione	North America, Europe, Asia		
Garanzia	HP offre una gamma di materiali autoadesivi con una garanzia che assicura che questi prodotti sono liberi da materiali o imperfezioni del rivestimento o difetti che possano influenzare l'uso finale della stampa e soddisfano le specifiche pubblicate da HP. Queste garanzie coprono anche caratteristiche chiave della prestazione come la resistenza allo sbiadimento e la rimozione pulita da superfici specificate. Alcune limitazioni di garanzia applicate. Per le dichiarazioni di garanzia complete, prego fare riferimento a : globalBMG.com/hp/MediaWarranties .		

⁴ Tasso di resistenza allo sbiadimento interno su finestra dei laboratori HP Image Permanence su una gamma di supporti inclusi i materiali di stampa HP. Per maggiori informazioni, vedere globalBMG.com/hp/printpermanence.

⁵ Resistenza allo sbiadimento, ai graffi, alle macchie ed all'acqua HP stimate dai laboratori HP Image Permanence su una gamma di supporti inclusi i materiali di stampa HP. Per maggiori informazioni, vedere globalBMG.com/hp/printpermanence.

⁶ Resistenza all'acqua testata dai laboratori HP Image Permanence su una gamma di strumenti HP e seguendo il metodo ISO 18935. Per maggiori informazioni consultare globalBMG.com/hp/printpermanence.

Per informazioni riguardo i materiali di stampa HP per insegne ed espositori per stampanti HP Latex e UV, prego visitare globalBMG.com/hp/signagemedia

Per informazioni riguardo i materiali di stampa HP grafici e tecnici per stampanti HP Designjet di serie T & Z, prego visitare hp.com/go/LFPrintingMaterials

