




# Vinile adesivo permanente HP lucido



## Il sistema si stampa grande formato HP—la soluzione completa

Le stampanti HP Latex, gli inchiostri e le testine di stampa Original HP ed i materiali di stampa Original HP sono progettati per lavorare insieme come un sistema per fornire risultati consistenti ed affidabili ad ogni stampa.



## Scegli questo vinile economico conforme REACH,<sup>1</sup>

### Cattura l'attenzione con una qualità dell'immagine brillante e vivace

Cattura vibranti dettagli grafici, mostra colori brillanti. Da cartellonistica per eventi fino ad espositori per punti vendita, raggiungi un aspetto di alta qualità grazie a questo vinile autoadesivo vesatile, facile da maneggiare e dall'applicazione rapida—ideale per una vasta gamma di applicazioni interne ed esterne.

### Conta su risultati resistenti e duraturi

Fai affidamento su risultati duraturi. Le stampe raggiungono 3 anni di resistenza allo sbiadimento non laminato all'esterno;<sup>2</sup> 5 anni su finestra.<sup>3</sup> Ottieni risultati ottimali—inclusa resistenza ai fattori metereologici senza ulteriore laminazione—usando gli inchiostri HP Latex.

### Differenziati con una certificazione ambientale

Offri un vinile conforme ad elevati standard sanitari. Il vinile adesivo brillante permanente HP è conforme al REACH<sup>1</sup>—un regolamento dell'Unione Europea adottata per migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente.

Clientela di destinazione	Applicazioni	Vantaggi
Fornitori di servizi di stampa	Espositori per fiere ed eventi	Vibranti dettagli grafici
	Cartelli pubblicitari	Colori brillanti
	Espositori per punti vendita e rivendite al dettaglio	Finitura lucida
		Molto opaco per un aspetto di alta qualità
		Facile da usare e da montare
		Resistenza allo sbiadimento all'esterno 3 anni non laminato, fino a 5 anni laminato <sup>2</sup>
		Resistenza allo sbiadimento all'interno su finestra 5 anni non laminato, fino a 10 anni laminato <sup>3</sup>
		Adesivo permanente
		Fornisce assicurazione grazie alla conformità REACH <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Questo prodotto non contiene sostanze elencate come SVHC (155) per Annex XIV della direttiva EU REACH come pubblicata il 16 Giugno 2014 in concentrazioni che superino lo 0.1%. Per determinare lo stato delle sostanze SVHC dei prodotti HP, vedere le dichiarazioni HP REACH pubblicate al [HP Printing Products and Consumable Supplies](#).

<sup>2</sup> Con inchiostri HP Latex. Resistenza allo sbiadimento, ai graffi, alle macchie e all'acqua HP stimate dai laboratori HP Image Permanence su una gamma di supporti inclusi i materiali di stampa HP. Per maggiori informazioni, vedere [HJPLFMedia.com/hp/printpermanence](#).

<sup>3</sup> Con inchiostri HP Latex. Tasso di resistenza interno su finestra dei laboratori HP Image Permanence su una gamma di supporti inclusi i materiali di stampa HP. Per maggiori informazioni, vedere [HJPLFMedia.com/hp/printpermanence](#).



## Specifiche tecniche

### Vinile adesivo permanente HP lucido

Per i profili aggiornati ICC/preimpostazioni carta, prego visitare [HPLFMedia.com/hp/paperpresets](http://HPLFMedia.com/hp/paperpresets).

<b>Peso (Senza protezione)</b>	150 g/m <sup>2</sup> per ISO 536 Test Method																																
<b>Peso (Con protezione)</b>	270 g/m <sup>2</sup> per ISO 536 Test Method																																
<b>Spessore (Senza protezione)</b>	121 microns/4.8 mil per ISO 20534 Test Method																																
<b>Spessore (Con protezione)</b>	248 microns/9.8 mil per ISO 20534 Test Method																																
<b>Opacità</b>	Maggiore del 95% per TAPPI T-425 Test Method																																
<b>Brillantezza</b>	83% per TAPPI T-452 Test Method																																
<b>Grado di bianco</b>	78 per CIE Whiteness (D65/10°)																																
<b>Finitura</b>	Lucida																																
<b>Resistenza alla trazione</b>	MD > 40 N/25 mm / CD > 40 N/25 mm per ASTM D 882-02																																
<b>Temperatura di lavorazione</b>	da 15 a 35° C / da 59 a 95° F																																
<b>Umidità di lavorazione</b>	da 30 a 80% RH																																
<b>Resistenza allo sbiadimento (Commerciale su finestra)</b>	5 anni non laminato, fino a 10 anni laminato con inchiostri HP Latex <sup>4</sup>																																
<b>Resistenza allo sbiadimento (Esterno)</b>	3 anni non laminato, fino a 5 anni laminato con inchiostri HP Latex <sup>5</sup>																																
<b>Resistenza all'acqua</b>	Resistente all'acqua con inchiostri HP Latex <sup>6</sup>																																
<b>Tempo di asciugatura</b>	Asciugatura istantanea																																
<b>Laminazione</b>	Sì, fredda																																
<b>Conservazione</b>	1 anno, chiuso in confezione originale																																
<b>Temperatura di stoccaggio</b>	da 5 a 40° C / da 41 a 104° F																																
<b>Umidità di stoccaggio</b>	da 5 a 95% RH																																
<b>Paese d'origine</b>	Prodotto in Cina																																
<b>Informazioni per ordinare</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Numero prodotto</th> <th>Misure bobina</th> <th>UPC codes</th> <th>Regione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>J3H61A</td> <td>762 mm x 45,7 m (30 in x 150 ft)</td> <td>848412014891</td> <td>Worldwide</td> </tr> <tr> <td>J3H62A</td> <td>914 mm x 45,7 m (36 in x 150 ft)</td> <td>848412014907</td> <td>Worldwide</td> </tr> <tr> <td>J3H63A</td> <td>1067 mm x 45,7 m (42 in x 150 ft)</td> <td>848412009293</td> <td>Worldwide</td> </tr> <tr> <td>J3H64A</td> <td>1372 mm x 45,7 m (54 in x 150 ft)</td> <td>848412009309</td> <td>Worldwide</td> </tr> <tr> <td>J3H65A</td> <td>1372 mm X 91,4 m (54 in X 300 ft)</td> <td>848412014938</td> <td>Worldwide</td> </tr> <tr> <td>J3H66A</td> <td>1524 mm x 45,7 m (60 in x 150 ft)</td> <td>848412009316</td> <td>Worldwide</td> </tr> <tr> <td>J3H67A</td> <td>1524 mm x 91,4 m (60 in x 300 ft)</td> <td>848412009323</td> <td>Worldwide</td> </tr> </tbody> </table>	Numero prodotto	Misure bobina	UPC codes	Regione	J3H61A	762 mm x 45,7 m (30 in x 150 ft)	848412014891	Worldwide	J3H62A	914 mm x 45,7 m (36 in x 150 ft)	848412014907	Worldwide	J3H63A	1067 mm x 45,7 m (42 in x 150 ft)	848412009293	Worldwide	J3H64A	1372 mm x 45,7 m (54 in x 150 ft)	848412009309	Worldwide	J3H65A	1372 mm X 91,4 m (54 in X 300 ft)	848412014938	Worldwide	J3H66A	1524 mm x 45,7 m (60 in x 150 ft)	848412009316	Worldwide	J3H67A	1524 mm x 91,4 m (60 in x 300 ft)	848412009323	Worldwide
Numero prodotto	Misure bobina	UPC codes	Regione																														
J3H61A	762 mm x 45,7 m (30 in x 150 ft)	848412014891	Worldwide																														
J3H62A	914 mm x 45,7 m (36 in x 150 ft)	848412014907	Worldwide																														
J3H63A	1067 mm x 45,7 m (42 in x 150 ft)	848412009293	Worldwide																														
J3H64A	1372 mm x 45,7 m (54 in x 150 ft)	848412009309	Worldwide																														
J3H65A	1372 mm X 91,4 m (54 in X 300 ft)	848412014938	Worldwide																														
J3H66A	1524 mm x 45,7 m (60 in x 150 ft)	848412009316	Worldwide																														
J3H67A	1524 mm x 91,4 m (60 in x 300 ft)	848412009323	Worldwide																														
<b>Garanzia</b>	I materiali di stampa formato grande HP non hanno difetti di materiale né di lavorazione. Per le dichiarazioni di garanzia, visitare il sito <a href="http://HPLFMedia.com/hp/MediaWarranties">HPLFMedia.com/hp/MediaWarranties</a> .																																



<sup>4</sup> Tasso di resistenza allo sbiadimento interno su finestra dei laboratori HP Image Permanence Lab su una gamma di supporti inclusi i materiali di stampa HP. Per maggiori informazioni, vedere [HPLFMedia.com/hp/printpermanence](http://HPLFMedia.com/hp/printpermanence).

<sup>5</sup> Resistenza allo sbiadimento, ai graffi, alle macchie, all'acqua HP stimate dai laboratori HP Image Permanence su una gamma di supporti inclusi i materiali di stampa HP. Per maggiori informazioni, vedere [HPLFMedia.com/hp/printpermanence](http://HPLFMedia.com/hp/printpermanence).

<sup>6</sup> Resistenza all'acqua testata dai laboratori HP Image Permanence su una gamma di supporti HP secondo il metodo ISO 18935. Per maggiori informazioni, vedere [HPLFMedia.com/hp/printpermanence](http://HPLFMedia.com/hp/printpermanence).

**Per informazioni dettagliate sul portfolio materiali di stampa grande formato HP e per ordinare, visitare il sito [HPLFMedia.com](http://HPLFMedia.com)**

© 2014 Hewlett-Packard Development Company. © 2014 Brand Management Group. Le informazioni qui contenute sono soggette a cambiamenti senza preavviso. Le uniche garanzie per i prodotti ed i servizi HP sono espresse nelle dichiarazioni esplicite di garanzia che accompagnano questi prodotti e servizi. Nulla di qui riportato va interpretato come garanzia aggiuntiva. HP non è responsabile per errori tecnici o editoriali o omissioni qui contenute.

HP è un marchio registrato Hewlett-Packard Company ed è usato da Brand Management Group su licenza della Hewlett-Packard Company.

